Numéro d'article: 99.459966

Sangle de serrage avec insert élastique - 1050 x 25 mm - tissée - avec crochet en fil métallique et boucle de serrage - noir





Spécifications du produit

Extérieures (LxlxH)	1050 × 25 mm
Matériaux	PP
Numéro d'article	99.459966
poids (kg)	0,09 kg
Couleur	Noir
Extra	Avec insert élastique

Propriétés

- **Sangle de serrage en plastique en fil PP tissé - avec insert élastique**
- **Pour tous les types de conteneurs roulants**
- **Dimensions : 1050 x 25 mm (L x l) - plage de tension maximale 820 mm**
- **Très pratique à utiliser grâce à l'insert élastique**
- **La sangle de serrage est fixée d'un côté à la paroi du conteneur à l'aide d'un nœud, puis la boucle de serrage métallique est réglée - une seule fois**
- **Grâce à l'insert élastique, le crochet en fil métallique peut ensuite être facilement accroché à la paroi opposée du conteneur**
- **La sangle de serrage ne mesure que 25 mm de large. Elle fonctionne très efficacement et ne prend pas de place inutile**
- **Idéale pour sécuriser les charges**
- **Unité d'emballage (UE) : 200 pièces / carton - 6400 pièces / palette**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp

Description

Sangle de serrage en plastique avec insert élastique (1050 x 25 mm). Équipée d’un côté d’un crochet en fil d’acier. L’autre côté est noué autour de la paroi opposée du conteneur. La largeur est réglée une seule fois à l’aide d’une boucle de serrage métallique.

Accessoires adaptés



52.RC682F.ZBV.2



52.RC682F.ZABV.2




52.RC682D.ZBV.2



52.RC682D.ZABV.2



52.RC682E.ZBV.2



52.RC682E.ZABV.2

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp