Numéro d'article: 30.632.KO.1-4 Impression possible

Urne électorale avec clapet de boîte aux lettres et serrure - 600 x 400 x H 335 mm - gris - serrure à clés différentes







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp

Spécifications du produit

Extérieures (LxlxH)	600 × 400 × 335 mm
Intérieures (LxlxH)	553 × 354 × 305 mm
Charge maximale de gerbage (kg)	250 kg
Volume (l)	64 liter
Poignées	Fermées
Parois laterales	Fermées
Matériaux	PPC
Numéro d'article	30.632.KO.1-4
poids (kg)	4,09 kg
Résistance à la température	-20°C à +50°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Fond	Fermées, renforcé
Code couleur	RAL 7040
Type de serrure	Serrure à cylindre à clé unique (ne peut être ouverte qu
Capacité de charge (kg)	40
Quantité par palette	28
Hauteur de gerbage (mm)	324

Propriétés

- **Urne électorale grise avec couvercle à charnière de la SOLID LINE. Dimensions : 600 x 400 x H 335 mm - 64 litres**
- **Équipée d'une serrure à cylindre à clés différentes (deux clés incluses)**
- **Ne peut être ouverte qu'avec les clés fournies**
- **Le couvercle est doté d'un clapet de boîte aux lettres avec une fente d'insertion effective de 280 x 32 mm (L x l)**
- **Le clapet de boîte aux lettres s'ouvre vers l'extérieur et est fabriqué en aluminium anodisé**
- **Les charnières sont dotées de renforts de charnière en acier inoxydable**
- **Les urnes électorales sont gerbables entre elles, mais aussi avec d'autres bacs Euronorm - avec ou sans couvercle**
- **Entièrement fermée - aussi bien les parois que le fond**
- **Avec poignées de valise - pour une utilisation optimale du volume et une protection optimale du contenu**
- **Le fond est renforcé**
- **Principalement utilisée pour la collecte de données confidentielles**
- **Adaptée au contact alimentaire et conçue de manière hygiénique**
- **Options : impression - couvercles à charnière dans une autre couleur - autre couleur de bac - version à clés différentes - version avec fente d'insertion**

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp

Description

Urne électorale de la SOLID LINE

Urne électorale ou bac de transport en plastique avec couvercle à charnière et deux fermetures à ressort ; au format Euronorm (**600 x 400 x H 335 mm** - 64 litres). Exécutée dans une couleur grise neutre et faisant partie de notre SOLID LINE - une ligne moderne de bacs gerbables aux angles arrondis et à la structure nervurée minimale. L'urne électorale est verrouillable et un clapet de boîte aux lettres à ressort est intégré dans le couvercle.

Applications

L'urne électorale est tout d'abord utilisée par les institutions publiques pour collecter les bulletins de vote. Les associations du personnel et les conseils d'administration utilisent également les urnes électorales lors de votes. Elles sont en outre utilisées comme boîte à idées, pour les feuilles d'heures, les ordonnances médicales ou d'autres formulaires médicaux. Dans tous les cas, il s'agit de collecter des données confidentielles. C'est pourquoi les urnes électorales sont verrouillables et dotées d'un clapet à charnière.

Détails du produit

Grâce à leurs dimensions normalisées (600 x 400 mm), les urnes électorales ou bacs de transport sont gerbables avec tous les autres bacs gerbables Euronorm - avec ou sans couvercle. L'urne électorale est adaptée au contact alimentaire, présente une conception hygiénique et est équipée de deux poignées de valise pour une utilisation optimale du volume et une protection optimale du contenu. Exécutée avec un fond renforcé. L'urne électorale est dotée d'un clapet de boîte aux lettres à ressort intégré dans le couvercle. Le format de la fente d'insertion est de 280 x 32 mm (L x l). L'urne électorale est équipée d'une serrure à cylindre à clés différentes et ne peut être ouverte qu'avec les clés fournies.

Accessoires adaptés



52.RC682H.ZBV.2



52.RC682H.ZABV.2



83100801

Articles alternatifs



30.424.DB.1-1



30.424.DB.1-2



30.642.KO.1-1



30.642.KO.1-2



30.632.KO.1-3



30.632.KO.1-2

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp