
Numéro d'article: 1325.850.626 Impression possible

Bac de distribution INTEGRA - 400 x 300 x H 265 mm - version robuste - avec couvercle à charnière intégré - bleu







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp

Spécifications du produit

Extérieures (LxlxH)	400 × 300 × 265 mm
Intérieures (LxlxH)	330 × 236 × 246 mm
Volume (l)	18 liter
Poignées	Fermé - intégré
Parois laterales	Fermées
Matériaux	PPC
Numéro d'article	1325.850.626
poids (kg)	1,7 kg
Résistance à la température	-20°C à +50°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Bleu
Fond	Fermées
Capacité de charge maximale par boîte	27 kg
Charge maximale de gerbage statique	300 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	160 kg
Surface	Fermé
Capacité de charge (kg)	27
Quantité par palette	117

Propriétés

- **Les bacs de distribution INTEGRA disposent d'un couvercle à charnière intégré et sont ainsi empilables avec couvercle et emboîtables**
- **Avec un gain de place pouvant atteindre 65 % lorsqu'ils sont emboîtés**
- **Le couvercle se ferme en deux parties qui s'emboîtent solidement**
- **Les deux moitiés du couvercle sont montées sur charnière dans une construction robuste**
- **Équipés d'une charnière interrompue permettant le passage de feuillards, par exemple lors d'une utilisation sur palettes**
- **Les bacs de distribution INTEGRA disposent de porte-étiquettes intégrés sur les deux côtés courts**
- **Les porte-étiquettes ne sont accessibles que lorsque les couvercles sont ouverts**
- **Avec zones en relief sur les deux côtés courts et sur le couvercle pour l'application d'autocollants**
- **Avec surfaces pare-chocs sur les deux côtés courts afin de limiter le blocage des bacs sur les convoyeurs à rouleaux**
- **Des points de scellement sont intégrés au couvercle pour l'application de scellés**
- **Options : impression - scellés**

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp

Description

Bac de **distribution heavy-duty** au format Euronorm (400 x 300 x H 265 mm - 18 litres) de la **série INTEGRA largement utilisée**. L'INTEGRA est un bac **empilable avec couvercle** et **emboîtable**, permettant un gain de place pouvant atteindre **65 %** lorsqu'il est emboîté. Le couvercle s'ouvre en deux parties. Les deux moitiés sont montées sur charnière et s'emboîtent solidement lorsqu'elles sont fermées. Le bac est équipé de porte-étiquettes, de zones pour autocollants et de différentes possibilités de scellement.

Application

Les bacs INTEGRA sont utilisés comme bacs de distribution, en particulier pour le transport de **marchandises sensibles au vol** ou de **biens confidentiels**. La stabilité de l'INTEGRA et la possibilité de sceller le bac sont particulièrement importantes pour ces applications.

Détails du produit

Les bacs INTEGRA présentent des parois presque droites pour une **utilisation optimale de l'espace**. Cette conception est rendue possible par la **structure de paroi à gradins**, nettement moins conique que celle de bacs de distribution comparables. Cette construction intelligente assure également une excellente **stabilité** et une bonne résistance aux chocs.

Grâce à ses **dimensions normalisées** (400 x 300 mm), le bac de distribution chargé se combine facilement avec des palettes normalisées, des chariots ou des roll-conteneurs. Lorsque les couvercles sont ouverts, il faut prévoir davantage d'espace d'empilage. C'est dans ce contexte que la construction du couvercle, particulièrement fiable et peu sensible aux pannes, prend tout son sens.

La **construction du couvercle** de l'INTEGRA est particulièrement robuste. Les deux moitiés du couvercle sont montées sur charnière, avec une conception très solide et fiable. En position fermée, elles **s'emboîtent fermement**, garantissant une grande **capacité de charge** et une bonne stabilité lors de l'empilage. Les bonnes expériences d'utilisation constituent la base de la **large diffusion** de la série INTEGRA.

Accessoires adaptés



1325.830.312



1325.830.215

Articles alternatifs




1325.851.626



1310.851.626



1311.851.626



1329.850.626

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp