Numéro d'article: 8.1208CD.ESD Impression possible

Palette Europe 1208CD.ESD - 1200 × 800 mm - avec rebords 5 mm - 3 semelles - plateau entièrement fermé - version ESD : plastique électriquement conducteur - noir







Spécifications du produit

Extérieures (LxlxH)	1200 × 800 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Numéro d'article	8.1208CD.ESD
poids (kg)	15 kg
Couleur	Noir
Résistance de surface	1 × 10³ – 1 × 10? ? (selon IEC 61340-2-3)
Capacité de charge statique	3000 kg
Hauteur de bord	5 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	500
Quantité par palette	16

Propriétés

- **Palette plastique medium au format Euro sur 3 semelles**
- **Dissipative électrostatique (ESD) : protège les pièces sensibles contre l'accumulation de charge et la décharge électrostatique, pouvant endommager l'électronique sensible**
- **Plateau entièrement fermé pour éviter les contaminations depuis le sol et faciliter le nettoyage**
- **Plateau avec rebords de 5 mm tout autour pour centrer la charge et aligner les palettes vides entre elles**
- **Marquage, logos et numérotation sur demande. Emplacement à convenir**
- **Options : couvercle de palette - QR codes et codes-barres - transpondeurs RFID**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp

Description

Cette palette Europe en plastique est fabriquée en polypropylène (PP) avec un compound ESD. Elle présente ainsi des propriétés électriquement conductrices. Cela évite l'accumulation d'électricité statique et la décharge qui peut s'ensuivre. Une telle décharge peut en effet endommager les composants électroniques sensibles.
La 1208CD est dotée d'un plateau fermé. La charge palette est ainsi protégée par le dessous contre la poussière et les salissures provenant du sol. Cela facilite également le nettoyage de la palette. Le plateau est équipé de rebords de 5 mm tout autour pour centrer la charge et aligner les palettes vides entre elles. Pour une meilleure adhérence, la surface du plateau est légèrement irrégulière et structurée.



Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp